

Snメッキ同平角線用伸線、圧延、焼鈍、巻取機

MODEL : M-13+E-100+AF-0+D-5 型 (PAT.Pending)



伸線材料				: 錫メッキ銅線
供給線径範囲				: 0.9 ~ 0.6 mm
仕上り線径範囲	平角線	幅		: 0.8 mm ~ 0.6 mm ±0.03
		厚さ		: 0.1 mm ~ 0.035 mm ±0.005
線本数				: 1本
ダイス数				: 最大 13個
機械速度				: 最高 150 m/min
圧延ロール径				: 外径 160 mm 超硬合金
主電動機	伸線機用			: 3.7 KW インバーター
	圧延用			: 1.5 KW インバーター
	焼鈍用			: 1.5 KW インバーター
	巻取用			: 60W インダクションモーター × 2台
	トラバース用			: 90W インダクションモーター
焼鈍機トランス容量				: D.C 2 KW
トラバース形式				: 線ガイドトラバース方式
ホビン巻量				: 最大 5 kg

株式会社 サイカワ

本社 〒945-1395 新潟県柏崎市安田田尻工業団地 7586
TEL0257-24-4111 FAX0257-23-1361

URL: <http://www.saikawa.co.jp> E-mail: saikawa@saikawa.co.jp